



Sintec Molding 135

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Масло формовочное



ОПИСАНИЕ

Sintec Molding 135 – формовочное масло высочайшего качества, предназначенное для смазывания различных видов опалубки при изготовлении строительных изделий. Произведено на основе высокоочищенного минерального базового масла и тщательно подобранного многофункционального пакета присадок. Преимущественно рекомендовано для производства пористого бетона, пенобетона и газобетона, к которым предъявляются особые требования по чистоте и гладкости.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает повышенными смазывающими и антикоррозионными характеристиками
- Обеспечивает экономичный расход масла с учетом особенностей технологий формовки изделий
- Отличные адгезивные свойства с материалами опалубок и пресс-форм для образования прочной смазывающей плёнки
- Экологически безопасно (не содержит канцерогенов)

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется равномерно наносить масло тонким слоем специализированным распылителем или с помощью щетки. При нанесении распылением рекомендуется предварительно нагреть масло до +50 °С/ +60 °С.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0,886
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	127,1
Коррозия стали, 24ч, метод А (дистиллированная вода)	ASTM D665a	отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	265
Температура застывания, °С	ASTM D97	минус 25

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.