



# Sintec Super DOT-4

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Тормозная жидкость



## ОПИСАНИЕ

Sintec Super DOT-4 – качественная тормозная жидкость, предназначенная для автомобилей отечественного и зарубежного производства. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью. Соответствует требованиям стандарта FMVSS №116 DOT-4. Нейтральна к уплотнениям, используемым в тормозной системе. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Совместима со всеми качественными тормозными жидкостями классов DOT-3 и DOT-4.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства.

## ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- FMVSS №116 DOT-4
- ISO 4925
- SAE J1703 / SAE J1704

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Норма	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	Не менее 1500	1200
Температура кипения сухой жидкости, °C	Не менее 240	255
Температура кипения увлажнённой жидкости, °C	Не менее 155	162
Показатель активности ионов водорода (pH), в пределах	7-10	8,6

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

## БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему. Не сливайте в канализацию, почву или водоемы.