

# VOLGA OIL CHAIN OIL SUMMER BLEND

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПЕЙ

## ОПИСАНИЕ

Масло для смазки цепей «Волга-Ойл Chain Oil Summer Blend» изготовлено на основе высококачественных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением высокоэффективной композиции присадок, улучшающих смазывающие и адгезионные свойства.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает превосходные адгезионные свойства, снижая разбрызгивание и расход масла при работе пилы.
- Устойчивая масляная пленка, высокие противоизносные и смазывающие характеристики продлевают срок службы пильной цепи.
- Эффективно защищает от коррозии и влаги.
- Отличное проникающее действие позволяет обеспечить защиту пальцев цепи, где смазка наиболее необходима.
- Сохраняет свои свойства при высоких нагрузках и скоростях.
- Разработано с учетом специфических требований к смазке цепных приводов.
- Способствует снижению вибрации цепи.
- Окрашено в красный цвет.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания пильных цепей, шин и ведущей звездочки всех типов бензиновых и электрических ручных пил, а также харвестерных головок лесозаготовительной техники и ручного инструмента.

Применимо в металлообработке, где рекомендованы масла данного эксплуатационного уровня и класса вязкости.

Замену и заправку масел для смазки цепей производить в соответствии с рекомендациями производителя вдали от источников воспламенения.

Рекомендуется к применению в весенне-летний период.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20° С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	897
Кинематическая вязкость при 100° С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	15,4
Кинематическая вязкость при 40° С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	154,8
Индекс вязкости	ASTM D2070	101
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	251
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-31

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 04.2024

## БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло VOLGA OIL CHAIN OIL SUMMER BLEND не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.