



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



KATANA HARIKEN VAC 100

Rotary Vacuum Pump Fluid



ОПИСАНИЕ

KATANA Hariken VAC 100 – разработано с использованием тщательно подобранных высокоочищенных минеральных базовых масел узкого фракционного состава, обеспечивающих низкое давление паров, высокие эксплуатационные характеристики и отличное смазывание ротационных пластинчатых вакуумных компрессоров.

KATANA Hariken VAC 100 разработано для обеспечения отличной стойкости смазочного материала к деструкции, что обеспечивает длительный срок службы масла, снижая склонность к образованию шламов и отложений. Активная комбинация пакета присадок и помогает эффективно защищать внутренние металлические поверхности от коррозии и износа.



СПЕЦИФИКАЦИИ

KATANA Hariken VAC 100 соответствует или рекомендуется под замену масел ISO 6743-3A-DVC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	KATANA Hariken VAC 100
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D4052	868
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	100
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	12.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	112
Кислотное число, мг KOH/г	ASTM D664	<0.1
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	<0.01
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	274
Температура застывания, °C	ASTM D97	-15
Давление насыщенных паров при, мбар: • 25°C • 50°C • 100°C • 150°C • 200°C	ASTM D2879	5.21*10⁻⁵ 4.72*10⁻⁴ 8.64*10⁻³ 0.14 0.49

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

Срок хранения: 5 лет с даты производства. Хранить в закрытом виде в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей. Паспорт безопасности (MSDS) профессиональным пользователям предоставляется по запросу.

Разработано в г.Осака, Япония. Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.