



## Гидравлические масла

### МАРКА "А"

ТУ 0253-007-65611335-2013

**Смазочное масло для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.**

Также используется в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники.

#### ПРИЕМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.
- Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

**Виды фасовки:**  
4 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л

**СЕЗОН:** Всесезонные

#### Основные физико-химические показатели

Показатели	Марка А
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С при 100 °С при -20 °С	39,54 6,88 2070
Температура вспышки в открытом тигле, °С	191
Температура застывания, °С	-40
Массовая доля активных элементов %, - цинк - кальций	0,09 0,18

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свой