

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло  
ТРИУМФ-СМ HLP 46  
ТУ 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма	Фактически	Метод испытаний
1. Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с, - при 40. С, в пределах - при 100. С, не менее - при -10. С, не более	44-48 61 800	46,73 6,7 1700	ГОСТ - 33
2. Индекс вязкости не менее	98	99	ГОСТ-25371
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже	200	217	ГОСТ-4333
4. Температура застывания, С, не выше	-32	-32	ГОСТ-20287
5. Цвет, единицы ЦНТ, не более	2	1,5	ГОСТ-20284
6. Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ- 6370
7. Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	выдерживает	ГОСТ-19199 п.5.4
8. Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-2477
9. Класс чистоты	12	12	ГОСТ-17216

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

/ /



директор Меньков А.Л.