

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло  
ТРИУМФ-СМ HVLP 46  
ТУ 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма	Фактически	Метод испытаний
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с, - при 40. С, - при 100. С не менее,	44-48 7,8	46,73 8,1	ГОСТ - 33
Индекс вязкости не менее	140	152	ГОСТ-25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже	200	217	ГОСТ-4333
Температура застывания, С, не выше	-40	-40	ГОСТ-20287
Цвет, единицы ЦНТ, не более	2	1,5	ГОСТ- 20284
Массовая доля механических примесей,%, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-6370
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	выдерживает	ГОСТ-19199
Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-2477
Класс чистоты	12	12	ГОСТ-17216

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

/

/



директор Меньков А.Л.