

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Индустриальное масло
ТРИУМФ-СМ И-40А
ГОСТ 20799-88

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 40 °С	61-75	70	ГОСТ 33
2. Зольность, %, не более	0,005	0,004	ГОСТ 1461
3. Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
4. Содержание воды	следы	следы	ГОСТ 2477
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220	220	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	ГОСТ 20287
7. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	0,05	отсутствие	ГОСТ 11362
8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	3	1,5	ГОСТ 20284
9. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	900	880	ГОСТ 3900
10. Массовая доля серы % не более:	1,1	0,1	ГОСТ 1437
11. Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г. масла приращения смол, %	0,4	0,039	ГОСТ 18136
12. Содержание селективных растворителей, %	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 1057

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 20799-88

Начальник лаборатории

/ /



директор Меньков А.Л.