

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ
Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Индустриальное масло
ТРИУМФ-СМ ИГП-30
ТУ 38.101413-97

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:
Дата проведения анализа:
Номер партии:
Вид тары:
Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм2/с при 40 °С	39-50	46	ГОСТ 33
2. Зольность, %, не более	0,2	0,18	ГОСТ 1461
3. Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
4. Содержание воды	следы	следы	ГОСТ 2477
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200	220	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 15	минус 15	ГОСТ 20287
7. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	1	0,8	ГОСТ 11362
8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	3,5	1	ГОСТ 20284
9. Плотность при 20°С, кг/м3, не более	885	875	ГОСТ 3900
10. Массовая доля серы % не более:	1,3	0,5	ГОСТ 1431
11. Массовая доля цинка % не менее:	0,04	0,4	ГОСТ 13538
12. Антикоррозионные свойства: степень коррозии	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 19199 и по п 5,3
13. Индекс вязкости, не менее:	90	95	ГОСТ 25371

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510
Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.
Качество соответствует: ТУ 38.101413-97

Начальник лаборатории

/

/



директор Меньков А.Л.