

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Индустриальное масло
ТРИУМФ-СМ ИГП-49
ТУ 38.101413-97

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:
Дата проведения анализа:
Номер партии:
Вид тары:
Масса нетто (объём):

Наименование показателей	Норма ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм2/с при 40 °С	76-85	82	ГОСТ 33
2. Зольность, %, не более	0,2	0,18	ГОСТ 1461
3. Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
4. Содержание воды	следы	следы	ГОСТ 2477
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	215	220	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	ГОСТ 20287
7. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	1	0,8	ГОСТ 11362
8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	5	1,5	ГОСТ 20284
9. Плотность при 20°С, кг/м3, не более	895	887	ГОСТ 3900
10. Массовая доля серы % не более:	1	0,5	ГОСТ 19121
11. Массовая доля цинка % не менее:	0,04	0,04	ГОСТ 13538
12. Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см/3, не более: при 24°С при 94 °С	50/5 50/5	50/5 50/5	ГОСТ 23652
13. Индекс вязкости, не менее:	90	91	ГОСТ 25371

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510
Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.
Качество соответствует: ТУ 38.101413-97

Начальник лаборатории

/ /



директор Меньков А.Л.