

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло
ТРИУМФ-СМ ВМГЗ -45
ТУ 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 40 °С не менее: при минус 40 °С не более:	10 1800	15 1700	ГОСТ 33
2. Зольность, %, не более:	0,2	0,12	ГОСТ 1461
3. Содержание механических примесей:	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
4. Содержание воды:	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже:	140	174	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше:	-45	-45	ГОСТ 20287
7. Испытание на коррозию:	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917
8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	1,5	1	ГОСТ 20284
9. Плотность при 15°С, кг/м ³ , не более:	880	860	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

/ /



директор Меньков А.Л.