

## Трансмиссионные масла

**ТЭП-15 (ТМ-2-18)**

**SAE 90 API GI-2**

ГОСТ 23652-79

Трансмиссионное масло для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники.

### ПРИЕМУЩЕСТВА

- Имеет хорошие вязкостно-температурные свойства.
- Обеспечивает надежную защиту деталей трансмиссий от коррозии и износа.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.



### Основные физико-химические показатели

Показатели	ТСП-15К
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С	15,32
Температура вспышки в открытом тигле, °С	206
Температура застывания, °С	-18
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	194
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	895
Трибологические характеристики при температуре 20±5 °С на ЧШМ: - показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н, 1 час, мм	0,53

Виды фасовки:

4 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л

СЕЗОН: Всесезонные

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.