

TAIF TIRATA

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) с повышенным запасом нейтрализующих свойств. Разработано для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям Евро-5 и оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов (SCR, EGR).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- MB-Approval 228.5
- MAN M 3277
- MTU Cat. 3
- Cummins CES 20078
- VOLVO VDS-3
- Caterpillar ECF-2
- Renault RLD-2
- Mack EO-N
- Deutz DQC-IV-10
- Scania LDF-3
- DAF Extended Drain

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокофорсированные дизельные двигатели с турбонаддувом, для которых необходимо применение масел уровня ACEA E4, API CI-4. Рекомендуется для эксплуатации в дизельных двигателях с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительная термоокислительная стабильность полиальфаолефинов позволяет увеличить межсервисный интервал и снизить полную стоимость владения техникой.
- Повышенный запас нейтрализующих свойств по сравнению с маслами класса ACEA E7 позволяет эксплуатировать продукт на увеличенных интервалах замены.
- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа.
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF TIRATA	
		5W-30	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	11,3	14,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	160	149
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,6	1,6
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	14	14
Температура вспышки, °C	ASTM D92	228	233
Температура застывания, °C	ASTM D97	-51	-50
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	855	858
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	32817	17717
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5764	6462

Информация является справочной. Характеристики продукта могут меняться в пределах нормативно-технической документации. Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продукции TAIF, а также сервисных услуг:

ООО «ТАИФ-СМ», 420012, г. Казань, ул. Щапова д.27, тел. 8 (800) 551-88-43, e-mail: sm@taif-sm.ru

