

Трансмиссионные масла
ТСП-15К (ТМ-3-18)
SAE 80W-90 API GI-3

ГОСТ 23652-79

Трансмиссионное масло, единое для коробки передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КамАЗ, КраЗ, Урал и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Может применяться для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий тракторов, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники.

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Обладает хорошими низкотемпературными и антиокислительными свойствами.
- Предотвращает образование высокотемпературных отложений, надежно защищает детали трансмиссий от коррозии и износа.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.
- Препятствует пенообразованию, обеспечивая прочность смазывающей масляной пленки.

Основные физико-химические показатели

Показатели	ТСП-15К
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	15,26
Температура вспышки в открытом тигле, °С	190
Температура застывания, °С	-25
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	72
Плотность при 20 °С, кг/м ³	890
Трибологические характеристики при температуре 20±5 °С на ЧШМ: - индекс задира (Из), Н (кгс) - нагрузка сваривания (Pс), Н (кгс) - показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н, 1 час, мм	543 3510 0,46

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.



Виды фасовки:
 4 л, 20 л, 216.5 л, 1000 л

СЕЗОН: Всесезонные